www.GalClima.bg office@galclima.bg +359 (0)32 64 00 72 +359 (0)895 750 776



ЧИЛЪР

GCAC 7~60



- Херметичен спирален компресор
- Алуминиева конструкция
- Легирана рамка
- Ниско ниво на шум

Технически характеристики

Чилър GCAC	*Размер*	7	10	12	14	17	20	23	26	30	35	40	45	50	55	60
Охладителна мощност	KW	7.5	9.1	10.5	11.4	13.9	18.2	21	22.8	25.3	27.8	34.9	39.2	42.8	47.1	55.3
Консумирана мощност	KW	3.03	3.44	4.16	4.47	5.21	6.88	8.32	8.94	9.68	10.42	13.53	14.89	15.54	17	20.38
Отоплителна мощност	KW	8.9	10.5	12.4	13.4	16.1	21	24.8	26.8	29.5	32.2	40.9	45.6	49.2	54.1	63.9
Консумирана мощност	KW	3.04	3.45	4.16	4.48	5.2	6.9	8.32	8.96	9.68	10.4	13.52	14.88	15.47	16.9	20.26

Приложение

Занаятчийски сгради | *Предприятия* | *Търговски площи* | *Работилници* | *Парници* | *За Дома* | *Болници*

Функции и възможности

AIR | R-407C | R-134a | R-410A | R-22 | FC

Отопление и охлаждане | *Въздушно охлаждане* | *Външен монтаж* | *Фреон* | *Фреон* | *Фреон* | *Фреон* | *Херметично превъртане* | *Свободно охлаждане* | *Термодинамична рекуперация*

Геотермална термопомпа

GCWC 9~330



- Антикорозионен панел
- Компактен дизайн
- Ниско ниво на шум

Технически характеристики

Термопомпа GCWC	Размер	31	41	51	61	71	81	91	101	121	122	162	202	242	303	363	404	484	605	726	847	968
Охладителна мощност	KW	9.8	12.3	16.2	18.1	22	24.8	27.9	32.1	40.4	36.2	49.6	64.2	80.8	96.3	121.2	128.4	161.6	202	242.4	282.8	323.2
Консумирана мощност	KW	2.1	2.5	3.6	3.7	4.8	5.5	5.9	7.0	8.1	8.0	10.8	14.1	16.3	20.4	25.9	26.6	33.9	41.8	53.1	57.7	66.4
Отоплителна мощност	KW	10.6	13.1	17.2	19.2	23.1	25.9	29.5	33.5	41.6	38.4	51.8	67.0	83.2	100.5	124.8	134.0	166.4	208.0	249.6	291.2	332.8

Приложение

Занаятчийски сгради | Предприятия | Търговски площи | Работилници | Парници | За Дома | Болници

Функции и възможности

Отопление и охлаждане | Въздушно охлаждане | Вътрешен монтаж | Фреон | Фреон | Фреон | Фреон | Херметично превъртане | Термодинамична рекуперация